

ИЗОЛИРАЩИ КЛЕТКИ (УПЛЪТНИТЕЛНИ РЪКАВИ)



Изолиращите клетки са предназначени за уплътняване на транспортните средства при извършване на товаро-разтоварна дейност и осигуряване на надеждна изолация от температурни разлики, влага, прах, насекоми и др. Намаляват до 80% топлинните загуби.

Материалите, от които са изработени изолиращите клетки, са високоустойчиви на разкъсване и на атмосферно влияние. Изолиращите клетки имат сигнални маркери за улеснение на паркирането.



ИВКО ИНДУСТРИ ООД

София 1618, кв. Бъкстон, ул. Българска легия 41 А, тел./факс (02) 955 8005, тел. (02) 489 49 19, моб. тел. 0889 880 870
e-mail: office@ivko-industry.com, office@logel-bg.com, web site: www.ivko-industry.com

ЛОГЕЛ ООД

МОДЕЛИ ИЗОЛИРАЩИ КЛЕТКИ

ИЗОЛИРАЩА КЛЕТКА ТИП „ВЪЗГЛАВНИЦА“

Този тип изолираща клетка уплътнява пространството около отвора на вратата и паркираното транспортно средство посредством здрави и устойчиви възглавници, изработени от еластичен материал тип „дунапрен“ с висока плътност и е покрита с износостойчиво PVC. Тя е неподвижно фиксирана около вратата.



тип „възглавница“

ИЗОЛИРАЩА КЛЕТКА ТИП „ЗАВЕСА“

Уплътнява пространството около отвора на вратата и паркираното транспортно средство посредством завеси, защитени от двете страни с антистатично износостойчиво PVC покритие, издръжливо на температурни промени и ултравиолетово лъчение. Изолационната клетка представлява стабилна двойна П-образна конструкция, състояща се от предна и задна рамка, изработени от алуминий. Двете рамки са свързани с буферна пружина, което предпазва от повреди при неточно паркиране.



тип „завеса“

ИЗОЛИРАЩА КЛЕТКА ТИП „НАДУВАЕМА“

Този вид изолираща клетка уплътнява пространството около отвора на вратата и транспортното средство чрез надуваеми възглавници тип „хармоника“, изработени от полиестерна тъкан с PVC покритие от двете страни (3 500 г/м²). Защитните ленти са гъвкави по дължина и стабилни в широчина. Възглавниците се надуват посредством две въздуходувки. След паркиране на автомобила двете въздуходувки напompват възглавниците за по-малко от 30 секунди, като пространството между вратата и превозното средство се изолира надеждно.



тип „надуваема“

Всички размери на изолиращите клетки са съобразени със стандартните размери на товарните автомобили.

ОПЦИИ

Възможни са различни варианти на изпълнение по заявка на клиента относно:

- цвят;
- размери на завесите/възглавниците;
- рамката;
- дълбочина на клетката.