

# НОЖИЧНИ ЛИФТОВЕ



## Предназначение:

Ножичният лифт е предназначен за осъществяване на товарно-разтоварна дейност от нивото на земята в транспортно средство или склад, отстоящи на известна височина и обратно.

## Задвижване:

Задвижването на изделието се осъществява посредством електромотор и стандартен дву-бутонен контролен панел.

## РАЗМЕРИ в мм

Дължина	Ширина	Височина на конструкцията в прибрано положение*	Височина на разгъване
2000	1600	250/350/410	1300
2000	2000	250/350/410	1300
2500	1600	350/410	1600
2500	2000	350/410	1600
2500	2400	350/410	1600
3000	2000	350/410	1600
3000	2400	350/410	1600

\* Височината на конструкцията зависи от товароподемността.

## Материали:

Платформата е изработена от висококачествена стомана с дебелина 8 мм или 10 мм в зависимост от капацитета. Долната рамка е обезопасена с допълнителни опори в четирите края, така че е осигурена максимална стабилност на всяко ниво на разгъване.

**Товароподемност:** от 2 до 6 тона;

**Капацитет на мотора:** 2,9 / 4,4 kW;

**Стандартен цвят:** RAL 3002 /червен/.

## Опции:

- устна за осъществяване на връзката между платформата и превозното средство от едната или двете страни;
- цвят от RAL-гамата по избор;
- предпазен парапет;
- поцинковане и др.



**ИВКО ИНДУСТРИ ООД**

**ЛОГЕЛ ООД**

София 1618, кв. Бъкстон, ул. Българска легия 41 А, тел./факс (02) 955 8005, тел. (02) 489 49 19, моб. тел. 0889 880 870  
e-mail: office@ivko-industry.com, office@logel-bg.com, web site: www.ivko-industry.com